



PRODUKTBESCHREIBUNG

Slate-Lite Spezialimprägnierung ist ein wassergelöstes Imprägniermittel. Es ist lösemittelfrei, anwendungsfertig und enthält hochwirksame öl- und wasserabweisende Polymere und Additive. *Slate-Lite Spezialimprägnierung* dringt in die aufnahmefähige, poröse Oberfläche ein und bildet in den Kapillaren sofort einen hauchdünnen, unsichtbaren Film. Dieser reduziert die Saugfähigkeit und verhindert so weitgehend, dass Wasser, Öl und Fett eindringen und Flecken verursachen können. Verschmutzungen bleiben also auf der Oberfläche, wo sie leicht abgewischt werden können. Das Aussehen der behandelten Oberfläche verändert sich dabei i.d.R. nicht oder nur sehr gering.

EINSATZGEBIET

Slate-Lite Spezialimprägnierung kann auf allen Slate-Lite-Oberflächen, die an der Wand verarbeitet wurden und nur eine geringe Beanspruchung aufweisen.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Die zu verarbeitende Fläche muss sauber, trocken und frei von Beschichtungen sein. Die Imprägnierung mit einer Schaumstoffrolle auf der gesamten Fläche auftragen, um eine lückenlose Anwendung sicherzustellen. Nach 30 min mögliche Reste mit einem trockenen Tuch abwischen. Nicht zu starken Druck beim Auftrag ausüben, da es sonst zu Blasenbildung kommen kann. Zur Verstärkung des Schutzes 3-4 mal wiederholen. Alle 3-4 Jahre erneuern. Vor dem Beginn der Arbeiten empfiehlt es sich, eine Musterfläche von 1–2m² anzulegen, um die Wirksamkeit der Imprägnierung zu prüfen, das Aussehen des behandelten Objekts zu beurteilen (Farbtonvertiefung) und den Materialverbrauch hinreichend genau zu ermitteln.

SICHERHEITSHINWEISE

siehe EG-Sicherheitsdatenblatt.

TECHNISCHE DATEN

<i>Ergiebigkeit</i> ca. 30 m ² (bei 2-fachem Auftrag)	<i>Farbe</i> klar, gelblich, dünnflüssig	<i>Dichte</i> ca. 1,0 g/cm ³
<i>ph-Wert</i> ca. 4,5	<i>Geruch</i> fast geruchlos	<i>Flammpunkt</i> ca. 36 °C
<i>Verarbeitungstemperatur</i> +10 bis +25 °C	<i>Trocknungszeit</i> ca. 20-30 min pro Auftrag Volle Wirkung erst nach 48h, zuvor nicht mit Wasser oder Öl in Kontakt kommen lassen	<i>Lagerung</i> Geschlossen, frostfrei und kühl lagern. Bis zu 3 Jahre lagerfähig.