



PRODUKTBESCHREIBUNG

UltraThin eco+ Contact Adhesive ist ein einkomponentiger Kontaktkleber, der leicht verstreichbar ist und schnellanziehende Kontaktklebungen ermöglicht. Er ist permanent elastisch und gleicht Materialspannungen aus.

Der Kontaktkleber ist gebrauchsfertig und darf nicht verdünnt oder gemischt werden.

ANWENDUNGSGEBIETE

UltraThin eco+ Contact Adhesive ist speziell für die Verklebung von *UltraThin eco+* auf verschiedenen Untergründen optimiert.

VERARBEITUNG

Oberflächen müssen sauber, öl- und fettfrei sein. Zweiseiten-/Kontaktklebung: Klebeflächen gleichmäßig dünn einstreichen. Ablüften lassen. Wenn berührtrocken kurz und kräftig zusammenpressen.

Achtung: Nach dem Pressdruck ist eine Korrektur der Position nicht mehr möglich!

Verarbeitung muss bei trockener Wetterlage und einer Temperatur von mind. 5°C erfolgen.

TECHNISCHE DATEN

Farbe
gelblich

Geruch
typisch Lösemittel

Dichte
ca. 0,82 g/cm³

Viskosität bei 20°C
ca. 1.700 mPa.s

Flammpunkt
<0°C

Trockengehalt
41 +- 2%

Trockenfilm
Elastisch, wasserfest

Haltbarkeit, ungeöffnet
ca. 24 Monate

Ozonbeständig
ja

Wasserfest
ja

Temperaturbeständigkeit
nach Aushärtung bis 80°C

Verbrauch
ca. 100–150 ml / m²

GEFAHRENHINWEISE

Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. Kann die Organe schädigen bei längerer und wiederholter Exposition. Sehr giftig für Wasserorganismen. Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenreizung. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen. Dampf/Aerosol nicht einatmen. Nicht in die Augen, auf die Haut oder Kleidung gelangen lassen. Schutzhandschuhe/Schutzbekleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Bei KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Entsorgung von Inhalt/Gebinde gemäß nationaler Verordnung. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Enthält Alkylphenolharz-Kolophonium.

HINWEIS

Die vorstehenden Informationen und unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgen nach bestem Wissen, gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter. Die Beratung befreit Sie nicht von einer eigenen Prüfung unserer Beratungshinweise und unserer Produkte im Hinblick auf ihre Eignung für die benachrichtigten Verfahren und Zwecke. Neben unseren Angaben sind auch die entsprechenden Regelwerke und Vorschriften von Organisationen und Fachverbänden sowie die jeweiligen DIN-Normen für die zu erbringende Leistung zu beachten. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung unserer Produkte und der aufgrund unserer anwendungstechnischen Beratung von Ihnen hergestellten Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich.