



SLATE LITE

the future of stone.



ARKUSZ DANYCH: SLATE-LITE SPECIAL IMPREGNATION

OPIS PRODUKTU

SLATE-LITE SPECIAL IMPREGNATION to rozpuszczony w wodzie środek impregnujący. Nie zawiera rozpuszczalników, jest gotowy do użycia i zawiera wysoce skuteczne olejo- i wodoodporne polimery i dodatki. SLATE-LITE SPECIAL IMPREGNATION wnika w chłonną, porowatą powierzchnię i natychmiast tworzy niezwykle cienką, niewidoczną warstwę w kapilarach. Zmniejsza to chłonność, a tym samym w znacznym stopniu zapobiega przenikaniu wody, oleju i tłuszczu i powodowaniu plam. Zabrudzenia pozostają więc na powierzchni, skąd można je łatwo zetrzeć. Z reguły wygląd powierzchni poddanej obróbce nie zmienia się wcale lub tylko nieznacznie.

ZAKRES ZASTOSOWANIA

SLATE-LITE SPECIAL IMPREGNATION może być stosowana na wszystkich powierzchniach Slate-Lite, które zostały przetworzone na ścianie i mają tylko niewielki poziom naprężeń.

INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA

Powierzchnia przeznaczona do nałożenia musi być czysta, sucha i wolna od zanieczyszczeń. Impregnat nakładzaj walcem z krótkim włosiem na całą powierzchnię, aby zapewnić aplikację bez ubytków. Po 30 minutach wytrzyj ewentualne pozostałości suchą szmatką. Nie wywieraj zbyt dużego nacisku podczas aplikacji, w przeciwnym razie mogą wystąpić pęcherze. Powtórz 3-4 razy, aby wzmocnić ochronę. Odnowiać co 3-4 lata.

Przed rozpoczęciem pracy zaleca się utworzenie próbki o powierzchni 1-2 m² w celu sprawdzenia skuteczności impregnacji, oceny wyglądu impregnowanego obiektu (pogłębienie koloru) i określenia zużycia materiału z wystarczającą dokładnością.

DANE TECHNICZNE

WYDAJNOŚĆ: ok. 30 m² (przy 2 warstwach).
WARTOŚĆ PH: ok. 4,5
TEMPERATURA ROBOCZA: +10 do +25 °C
KOLOR: klarowna, żółtawa, rzadka ciecz
ZAPACH: prawie bezwonny
CZAS SCHNIĘCIA: ok. 20-30 min na aplikację
Pełny efekt dopiero po 48 godzinach, nie dopuszczać do wcześniejszego kontaktu z wodą lub olejem.

GĘSTOŚĆ: ok. 1,0 g/cm³.
TEMPERATURA ZAPŁONU: ok. 36 °C
PRZECHOWYWANIE: Przechowywać w zamkniętym, chłodnym i zabezpieczonym przed mrozem miejscu. Można przechowywać do 3 lat.