



SLATE LITE

the future of stone.

FICHA TÉCNICA: LIGHTBOARD „FRAMED“

Retroiluminación LED

Material: cristal acrílico extruido (PMMA) sobre una placa de espuma rígida de PVC en marco de aluminio anodizado E6/EV1

Fuente de luz: LED SMD

Color de la luz: 2700K - 6000K (Dual White)
RGB

Potencia: 19,2W/m (2700K-6000K), 17W/m (RGB)

Voltaje: 12V/DC

Regulable: sí

Ángulo del haz: 120

Controlador LED

Entrada V: 12V/DC ~ 48V

Salida 6A/canal

Salida máx. 12A

Protocolo: WiFi + 2.4GHz

Estándar WiFi: IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz

Bluetooth Bluetooth 4.2

Alimentación 12V distintos tamaños (15W, 30W, 60W)

Tensión de entrada: 220 - 240V/AC

Tensión de salida: 12V/DC

Potencia: máx. 15W/30W/60W

Corriente de salida: máx. 1,25A (15W), 2,5A (30W), 5A(60W)

Temperatura: máx. 85°C

Fuente de alimentación enchufable 12V distintos tamaños (6W, 12W, 18W, 30W)

Tensión de entrada: 220 - 240V/AC

Tensión de salida: 12V/DC

Potencia: máx. 6W/12W/18W/30W

Corriente de salida: máx. 0,5A (6W), 1A (12W), 1,5A(18W), 2,5A (30W)

Temperatura: máx. 85°C