



SLATE LITE

the future of stone.

DATENBLATT: LIGHTBOARD »FRAMED«

LED Backlight

Material: Extrudierte Acrylglasplatte (PMMA) auf
PVC Hartschaumplatte in Aluminiumrahmen
eloxiert E6/EV1

Lichtquelle: SMD LED

Lichtfarbe: 2700K – 6000K (Dual White)
RGB

Wattage: 19,2W/m (2700K-6000K), 17W/m (RGB)

Voltage: 12V/DC

Dimmbar: ja

Abstrahlwinkel: 120°

LED Controller

Input V: 12V/DC ~ 48V

Output: 6A/Kanal

Max. Output: 12A

Protokoll: WiFi + 2.4GHz

WiFi Standard: IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz

Bluetooth: Bluetooth 4.2

Netzteil 12V versch. Größen (15W, 30W, 60W)

Eingangsspannung: 220 – 240V/AC

Ausgangsspannung: 12V/DC

Leistung: max. 15W/30W/60W

Ausgangsstrom: max. 1,25A (15W), 2,5A (30W), 5A(60W)

Temperatur: max. 85°C

Steckernetzteil 12V versch. Größen (6W, 12W, 18W, 30W)

Eingangsspannung: 220 – 240V/AC

Ausgangsspannung: 12V/DC

Leistung: max. 6W/12W/18W/30W

Ausgangsstrom: max. 0,5A (6W), 1A (12W), 1,5A(18W), 2,5A (30W)

Temperatur: max. 85°C